

## Specificaties Ledvance LED Breedstraler ECO Area 45W 5400lm 135x75D - 840 Koel Wit | IP66



[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 243780                            |
| EAN                        | 4058075425415                     |
| Merk                       | Ledvance                          |
| Fabrikantnaam              | ECO AREA M 45W 840 5400LM GR LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 50000                             |

### Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 45                          |
| Vervangt (Watt)              | 125                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5400                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                         |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gradenbundel (graden) | 135x75                |
| Powerfactor           | >0.90                 |
| Type product          | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)                  |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | Eco                                 |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 360 |
| Breedte (mm) | 131 |
| Hoogte (mm)  | 83  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sensortype                                                                                                                                   | Geen sensor                                                                                                        |  |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |  |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |  |