



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
Beam Zwart 120W 12000lm 100D - 830  
Warm Wit | IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 231924                                            |
| EAN                        | 8719157003919                                     |
| Merk                       | Noxion                                            |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight Beam 120w 3000K Symmetrical |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                            |
| Levensduur (uur)           | 70000                                             |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 120                         |
| Vervangt (Watt)              | 100                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 12000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.95             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Montage                     | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting        | PI (3-polige Insteekaansluiting)    |
| Lichtdistributie            | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                   | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur         | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur              | Zwart                               |
| Behuizing                   | Aluminium                           |
| Kleur behuizing             | Zwart                               |
| Geschikt voor Buitengebruik | Ja                                  |
| Product Serie               | Beam                                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 430 |
| Breedte (mm) | 331 |
| Hoogte (mm)  | 72  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

