



Specificaties Voordeelpak 4x Ledvance  
LED Downlight Alu DN150 14W 1190lm  
100D - 830 Warm Wit | 160mm - IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 253043                                           |
| EAN                        | 8719157059398                                    |
| Merk                       | Ledvance                                         |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 1x26                        |
| Watt                | 14                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 100                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1190                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PMMA (Polymethylmethacrylaat)      |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 150                              |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT ALU                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 52  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

