



**Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 33,5W 4300lm - 840
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -
Interact Dimbaar - 3 uur
Noodverlichting**

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	246370
EAN	8720169013940
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Watt	33.5
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Philips Interact
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Inclusief Lamp	Ja

Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	4300
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	128
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (5-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	01394000
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (Polystyrene)
Bedrijfstemperatuur	0 to +35
Noodverlichting	3 uur Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	70

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

